

Loncin LC192FD

64Л – 2

D, мм =1306	Ng, л.с. =20		n, об/мин = 4500 I ред =1,65 U, м/с =186		
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,1	8	8,6	9,4	11,2
T, кг	71	58	48	42	35
КПД	0,72	0,54	0,66	0,74	0,81

64Л – 3

<u>N, л.с.=20 D=1306 мм n, об/мин=4500 I ред.=1,9; U, м/с=162</u>					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,1	8,6	9,6	10,8	12,8
T, кг	72	59	49	42	34
КПД	0,74	0,55	0,66	0,74	0,8

69Л-2

D, мм =1406	Ng, л.с. =20		n, об/мин = 4500 I ред =1,82 U, м/с =182		
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,1	7,9	8,5	9,4	11,3
T, кг	74	60	50	43	35
КПД	0,71	0,53	0,68	0,76	0,82

69Л-3

<u>N, л.с.= 20 D=1406 мм n, об/мин=4500 I ред.=2,12; U, м/с=156</u>					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,4	8,8	9,9	11,1	13,2
T, кг	75	61	50	43	35
КПД	0,73	0,54	0,68	0,76	0,82

74Л – 2

<u>N, л.с.=20 D=1500 мм n, об/мин=4500 I ред.=2; U, м/с=177</u>					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	7,9	7,8	8,5	9,4	11,3
T, кг	76	62	51	44	35
КПД	0,69	0,51	0,69	0,77	0,82

74Л – 3

<u>N, л.с.=20 D=1506 мм n, об/мин=4500 I ред.=2,33; U, м/с=152</u>					
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,2	8,6	9,8	11,1	13,3
T, кг	78	63	51	44	35
КПД	0,72	0,52	0,69	0,77	0,82

77Л - 2

D, мм =1566	Ng, л.с. =20		n, об/мин = 4500 I ред =2,25 U, м/с =169		
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,2	8,4	9,3	10,4	12,4
T, кг	80	64	51	44	35

КПД 0,71 0,51 0,7 0,77 0,82

81Л – 2

D, мм =1646 Ng, л.с. =20 n, об/мин =4500 I ред =2,3 U, м/с =169

V0, км/ч 0 40 70 90

φ07, гр 8,4 8,5 9,4 10,6

T, кг 83 66 52 45

КПД 0,73 0,51 0,71 0,78

Loncin LC196FD

69Л-2

N, л.с.= 23 D=1398 мм n, об/мин=3800 I ред.=1,48; U, м/с=189

V0, км/ч 0 40 70 90 120

φ07, гр 8,4 8,1 8,7 9,4 11,2

T, кг 81 67 56 49 40

КПД 0,72 0,54 0,66 0,75 0,81

69Л-3

N, л.с.= 23 D=1406 мм n, об/мин=3800 I ред.=1,72; U, м/с=163

V0, км/ч 0 40 70 90 120

φ07, гр 8,6 8,9 9,9 11 13

T, кг 83 68 56 49 40

КПД 0,73 0,55 0,67 0,75 0,81

74Л – 2

D, мм =1506 Ng, л.с. =23 n, об/мин = 3800 I ред =1,64 U, м/с =183

V0, км/ч 0 40 70 90 120

φ07, гр 8,5 8,3 8,8 9,6 11,4

T, кг 83 69 57 50 40

КПД 0,69 0,52 0,68 0,76 0,82

74Л – 3

D, мм =1506 Ng, л.с. =23 n, об/мин = 3800 I ред =1,9 U, м/с =158

V0, км/ч 0 40 70 90 120

φ07, гр 8,6 9 10 11,1 13,2

T, кг 85 70 57 50 40

КПД 0,72 0,53 0,68 0,76 0,82

77Л - 2

D, мм =1566 Ng, л.с. =23 n, об/мин = 3800 I ред =1,73 U, м/с =180

V0, км/ч 0 40 70 90

φ07, гр 8,4 8,5 9,3 10,3

T, кг 88 71 58 50

КПД 0,73 0,53 0,68 0,76

81Л – 2

D, мм =1646 Ng, л.с. =23 n, об/мин =3800 I ред =1,86 U, м/с =176

V0, км/ч 0 40 70 90

φ07, гр	8,6	8,6	9,3	10,4
Т, кг	91	73	59	51
КПД	0,73	0,53	0,7	0,77

Loncin LCV280FD
Loncin 2V80FD (32 л.с. при 3600)

64Л - 3

D, мм =1306	Ng, л.с. =30		n, об/мин =4100		I ред =1,5	U, м/с =187
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	8	8,3	9	9,9	11,6	
Т, кг	95	80	68	60	50	
КПД	0,75	0,57	0,61	0,7	0,78	

69Л-2

D, мм =1406	Ng, л.с. =30		n, об/мин = 4100		I ред =1,45	U, м/с =208
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	8,1	7,9	8,3	8,9	10,3	
Т, кг	97	82	69	61	51	
КПД	0,72	0,55	0,63	0,72	0,79	

69Л-3

D, мм =1406	Ng, л.с. =30		n, об/мин = 4100		I ред =1,67	U, м/с =181
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	8,2	8,4	9,2	10,1	11,9	
Т, кг	99	83	70	61	51	
КПД	0,74	0,57	0,63	0,72	0,79	

74 - 2

D, мм =1506	Ng, л.с. =30		n, об/мин =4100		I ред =1,6	U, м/с =202
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	8,2	7,9	8,3	9	10,4	
Т, кг	100	84	71	62	51	
КПД	0,7	0,54	0,64	0,73	0,8	

74 - 3

D, мм =1506	Ng, л.с. =30		n, об/мин = 4100		I ред =1,85	U, м/с =175
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	8,3	8,5	9,3	10,3	12,1	
Т, кг	103	85	71	62	51	
КПД	0,73	0,55	0,65	0,73	0,8	

77Л - 2

D, мм =1566	Ng, л.с. =30		n, об/мин = 4100		I ред =1,7	U, м/с =198
V0, км/ч	0	40	70	90	120	
φ07, гр	8,3	8,4	9	9,8	11,3	
Т, кг	105	87	72	63	51	
КПД	0,73	0,55	0,65	0,73	0,8	

77Л - 3

D, мм =1566	Ng, л.с. =30				n, об/мин = 4100	I ред =1,95	U, м/с =172
V0, км/ч	0	40	70	90			
φ07, гр	8,4	8,8	9,9	11			
T, кг	107	87	72	62			
КПД	0,75	0,55	0,65	0,73			

81Л - 2

D, мм =1646	Ng, л.с. =30n,				об/мин =4100	I ред =1,8	U, м/с =196
V0, км/ч	0	40	70	90	120		
φ07, гр	8	8	8,6	9,5	11,1		
T, кг	110	89	73	64	52		
КПД	0,74	0,54	0,67	0,74	0,81		

84Л - 2

D, мм =1706	Ng, л.с. =30				n, об/мин = 4100	I ред =1,9	U, м/с =193
V0, км/ч	0	40	70	90	120		
φ07, гр	8,3	8,2	8,8	9,7	11,3		
T, кг	112	91	74	64	52		
КПД	0,73	0,54	0,67	0,75	0,81		

87Л-2

D, мм =1766	Ng, л.с. =30				n, об/мин = 4100	I ред =2	U, м/с =190
V0, км/ч	0	40	70	90	120		
φ07, гр	8,4	8,3	8,9	9,9	11,5		
T, кг	114	92	75	65	52		
КПД	0,72	0,53	0,68	0,76	0,82		

Loncin LC2V90FD (32 л.с. при 3600)**69Л-2**

D, мм =1406	Ng, л.с. =35				n, об/мин = 4100	I ред =1,38	U, м/с =219
V0, км/ч	0	40	70	90	120		
φ07, гр	8,2	7,9	8,2	8,8	10		
T, кг	108	91	78	70	58		
КПД	0,72	0,56	0,61	0,7	0,78		

69Л-3

D, мм =1406	Ng, л.с. =35				n, об/мин = 4100	I ред =1,6	U, м/с =189
V0, км/ч	0	40	70	90	120		
φ07, гр	8,5	8,6	9,3	10,1	11,7		
T, кг	110	93	79	70	59		
КПД	0,74	0,58	0,62	0,7	0,78		

74Л - 2

D, мм =1506	Ng, л.с. =35				n, об/мин = 4100	I ред =1,53	U, м/с =211
V0, км/ч	0	40	70	90	120		
φ07, гр	8,4	8,1	8,4	9	10,3		

Т, кг	111	94	80	71	59
КПД	0,7	0,55	0,63	0,71	0,79

74Л – 3

D, мм =1506	Ng, л.с. =35	n, об/мин = 4100 I ред =1,77 U, м/с =183			
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,6	8,7	9,4	10,2	11,9
Т, кг	114	96	81	71	59
КПД	0,73	0,56	0,63	0,72	0,79

77Л - 2

D, мм =1566	Ng, л.с. =35	n, об/мин = 4100 I ред =1,6 U, м/с =210			
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,1	8,1	8,6	9,3	10,7
Т, кг	117	97	81	71	59
КПД	0,73	0,55	0,63	0,72	0,79

77Л - 3

D, мм =1566	Ng, л.с. =35	n, об/мин =4100 I ред =1,93 U, м/с =180			
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,1	8,5	9,4	10,4	12,1
Т, кг	121	99	82	72	59
КПД	0,74	0,55	0,64	0,72	0,79

81Л – 2

D, мм =1646	Ng, л.с. =35	n, об/мин = 4100 I ред =1,74 U, м/с =203			
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,5	8,5	8,9	9,7	11,3
Т, кг	121	101	84	73	60
КПД	0,73	0,55	0,65	0,73	0,8

81Л – 3

D, мм =1694	Ng, л.с. =35	n, об/мин = 4100 I ред =2,1 U, м/с =173			
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,6	8,9	9,8	10,9	12,7
Т, кг	125	102	85	74	60
КПД	0,75	0,55	0,66	0,74	0,8

84Л – 2

D, мм =1706	Ng, л.с. =35	n, об/мин = 4100 I ред =1,8 U, м/с =203			
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,2	8,1	8,6	9,4	10,9
Т, кг	124	102	84	74	60
КПД	0,73	0,55	0,66	0,74	0,8

84Л – 3

D, мм =1754	Ng, л.с. =35	n, об/мин = 4100 I ред =2,18 U, м/с =173			
V0, км/ч	0	40	70	90	120
φ07, гр	8,4	8,7	9,7	10,8	12,5
Т, кг	127	104	85	74	60

КПД 0,74 0,55 0,66 0,74 0,81

87Л-2

D, мм =1766 Ng, л.с. =35 n, об/мин = 4100 Iред =1,9 U, м/с =200

V0, км/ч 0 40 70 90 120

φ07, гр 8,4 8,3 8,8 9,6 11,2

T, кг 126 104 85 74 60

КПД 0,72 0,54 0,66 0,74 0,81

87Л-3

N, л.с.=35 D=1814 мм n, об/мин=4100 Iред.= 2,3 U, м/с=169

V0, км/ч 0 40 70 90

φ07, гр 8,6 8,9 9,9 11

T, кг 130 105 86 75

КПД 0,74 0,54 0,67 0,75